# Nedo® Information Produit

# Trépieds pour le guidage d'engins

La construction stable du trépied Jumbo permet une mise en oeuvre sans vibration du laser de guidage d'engins, même en présence de vent. La grande hauteur de travail garantit que le rayon laser ne puisse être perturbé par des engins de chantier ou autres obstacles.
Une unité d'entraînement renforcée garantit un fonctionnement pratiquement sans usure, même en service continu.
Grâce à l'entraînement indirect de la manivelle, même les lourds lasers peuvent être amenés à la hauteur de travail souhaitée de manière simple et confortable. Trépied Jumbo Nedo - Le trépied à manivelle Nedo pour les lourds lasers de guidage d'engins.

| Réf. | 210 530 |
|---|---|
| Hauteur utile mini | env. 1,18 m |
| Hauteur utile maxi | env. 3,10 m |
| Longueur de transport | env. 1,51 m |
| Poids | 14,6 kg |
| Vis de maintien | filet 5/8" |
| Plateau, Ø | 167 mm |
| Course de la colonne | 908 mm |

**Particularités :**

- Système à prise indirecte
- Colonne de manivelle anti-torsion avec blocage axial
- Colonnes renforcées
- Nivelle sphérique
- Blocage rapide
- Arrêt d'écartement
- Graduation en mm sur tube télescopique
- Grand plateau de trépied en aluminium

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques

Nedo® Pour des mesures d'exception

**Nedo** GmbH & Co. KG
Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten

Tél. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com www.nedo.com